



軟質材向け3ツ割れブラインドリベット

# トリグリップリベット



- スリットが入ったボディが3方向に大きく拡張し、母材をソフトに接合します。
- 軟質材や薄板の下穴変形による抜け破壊防止に効果があります。
- 樹脂や集成材の接合にも適しています。




[リベットボディ]




アルミニウム合金


[マンドレル]



アルミニウム合金



[かしめ図]



TG

丸頭

リベット径 Dφ(mm)	下穴径 φ(mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	寸法 (mm)				参考強度 (kN)		小箱入数 (本)
				L	Hφ	T	Wφ	引張強度	せん断強度	
4.0	4.2~4.5	TG5052	0.5~3.0	17.0	8.0	1.5	2.4	1.00	0.80	5,000
		TG5054	0.5~6.4	22.0						
		TG5056	5.6~9.6	25.6						
		TG5058	8.8~12.8	29.2						
4.8	5.0~5.3	TG6063	0.5~4.0	20.3	9.7	1.6	2.9	1.45	1.10	5,000
		TG6064	0.5~6.4	22.7						
		TG6065	4.6~8.6	24.6						
		TG6066	5.6~9.6	26.2						
		TG6068	8.8~12.8	29.1						
		TG6069	10.4~14.4	32.6						

※ラージフランジ、黒色塗装にも対応致します。 **受注生産品**

<http://www.lobfs.com>

## 株式会社 ロブテックスファスニングシステム

- 本社・東京/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11 堀留Dビル5階 Tel.03-5847-4100(代) Fax.03-5847-4101
- 大阪/〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8 Tel.072-981-9410(代) Fax.072-980-1107
- 中部・北陸

※仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※無断転載を禁止します。