

2021年8月

株式会社ロボテックスファスニングシステム

製品ガイド正誤表

平素より弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この度、弊社総合カタログ（製品ガイド Product Guide 2021 Vol.1）において、記載に誤りがございました。以下の通り訂正いたします。

ページ	誤	正
P.22	TG 丸頭 アルミニウム/スチール	TG 丸頭 アルミニウム/アルミニウム
	TG5054 HΦ :7.6~8.4	TG5054 HΦ :8.0
	TG5056 HΦ :7.6~8.4	TG5056 HΦ :8.0
	TG5054/TG5056 引張強度:4.00	TG5054/TG5056 引張強度:1.0
	TG5054/TG5056 せん断強度:4.00	TG5054/TG5056 せん断強度:0.8
	TG6064/TG6066 HΦ :9.2~10.2	TG6064/TG6066 HΦ :10.0
	TG6064/TG6066 引張強度:4.80	TG6064/TG6066 引張強度:1.4
	TG6064/TG6066 せん断強度:4.80	TG6064/TG6066 せん断強度:1.0
P45	NSK1240M	※NSK1240M
P.55	CNSH 引張強度 19.6	CNSH 引張強度 16.5

ページ	追記
P4	シュアツイスト:在庫限り 受注生産品Φ 12.5
P.55	CNSH系全て表面処理:クロメート(三価) ※特殊高耐食表面処理(クロムフリー)も対応いたします。 CNTH系 表面処理:ボルトのみクロメート

ページ	削除
P.27	「●はオープンタイプリベット・・・」の文章を削除